


Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression stationnaire - Série KSM

KSM1840 – Résistant à l'eau chaude



INOX

Gerätetyp	KSM1840	KSM1840-INOX
Spannung	3/400-415V/ 50Hz	
Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa	
Max. Druck	200bar/ 20MPa	
Fördermenge	900 - 1800l/h	
Düsengröße	2 x 050	
Max. Zulufttemperatur	80°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	14,0kW /25,5A	
Elektr. Absicherung	3x32A träge	
Gewicht netto / mit Verpackung	493 kg/ –	493kg/ –
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)	1130 x 800 x 2090 mm/ 1290 x 1040 x 2100 mm	1130 x 800 x 2090 mm/ 1290 x 1040 x 2100 mm
<p>Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltregelung durch SPS, Totalabschaltung nach 5 bis 600min - einstellbar, mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar</p>		
Artikel-Nr.	1561	156101