


# Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression mobile, autonome (essence) - Série KDD  
 KDD1240



**1400  
U/min**



Appareil		KDD1240-Standard	KDD1240-Premium
Entrainement	Moteur diesel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Flexible HP 10m DN08 - 315 bars</li> <li>▶ Pistolet avec raccord tournant</li> <li>▶ Lance 900mm avec buse réglable</li> <li>▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable</li> <li>▶ Application du détergent à basse pression et dosage de la quantité</li> <li>▶ Avec démarrage électronique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tambour-enrouleur</li> <li>▶ Flexible HP 20m DN08 - 315 bars</li> <li>▶ Pistolet avec raccord tournant</li> <li>▶ Lance 900mm avec protection buse</li> <li>▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable</li> <li>▶ Lance 900mm rotabuse</li> <li>▶ Application du détergent à basse pression et dosage de la quantité</li> <li>▶ Avec démarrage électronique</li> </ul>
Pression de service	30-180bar/ 3-18MPa		
Pression max.	200bar/ 20MPa		
Débit d'eau	300 - 1000l/h		
Taille buse	050		
Température admissible Max.	45°C		
Vitesse moteur	1400tr/min		
Puissance moteur	10PS diesel Yanmar		
Démarrateur électrique	Starter-Generator		
Poids net / avec l'emballage			
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)		1000 x 740 x 770 mm / 1200 x 800 x 900mm	1000 x 740 x 970mm / 1200 x 800 x 1250 mm
<p>Châssis large et robuste, de design type Buggy, roues extérieures avec empattement court plus de maniabilité, cadre en tube acier galvanisé et thermolaqué, pompe radiale avec une tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, système de sécurité composé d'un régulateur permettant de gérer pression / débit / soupapes de sécurité, moteur réduit avec ralentisseur, 4 grandes roues en caoutchouc gonflées, très maniable, alimentation externe de produits additifs.</p>			
Art-Nr.		174001	174002