

Nettoyeur haute pression

Eau chaude, mobile, chauffage au fioul, avec moteur thermique Série HDB - HDB1540















Appareil		HDB1540-Standard	HDB1540-Premium
Entrainement	moteur essence	► Flexible HP 10m DN08 - 315 bars	► Tambour-enrouleur
Pression de service	30-280bar/ 3-28MPa	► Pistolet avec raccord tournant	Flexible HP 20m DN08 - 315 bars
Pression may	300har/ 30MPa	Lance 900mm avec protection buse	Pistolet avec raccord tournant

i i cooloni de sei vice	30 ECONOII 3 ECIVII G	 Lance 900mm avec protection buse Buse à jet droit 25° en acier inoxydable Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité 	 Pistolet avec raccord tournant Lance 900mm avec protection buse Buse à jet droit 25° en acier inoxydable Lance 900mm rotabuse Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité 			
Pression max.	300bar/ 30MPa					
Débit d'eau	300 - 1000 l /h					
Taille buse	035					
Température	30 - 98°C					
Vitesse moteur	1400tr/min					
Puissance moteur	18PS B&S					
Démarreur électrique	en option					
Poids net / avec l'emballage		206 kg / 234 kg	215 kg / 243 kg			
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)		1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 960 mm	1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 1350 mm			

Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en acier galvanisé, pompe radiale avec tête de pompe en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuites, entrainement réducté pour la rotation de la pompe, moteur séparé pour la chaudière, 4 systèmes de sécurité différents composé d'un pressostat, d'un régulateur de pression avec réglage de la pression et du débit, soupapes de sécurité et d'un thermostat, avec ralentisseur automatique, 4 grandes roues en caoutchouc conférant une très bonne maniabilité, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, bidon de carburant 201 amovible, 2 alimentations externes pour du produit de nettoyage, poignée de transport facilement démontable.