


# Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression mobile - Série 4x4


KD1140



**1400**  
U/min

**TSS**

**TOTAL**  
**STOP**



Appareil	KD1140-Standard	KD1140-Premium
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	
Pression de service	30-250bar/ 3-25MPa	
Pression max.	270bar/ 27MPa	
Débit d'eau	300 - 1.000l/h	
Taille buse	045	
Température admissible Max.	45°C	
Vitesse moteur	1400tr/min	
Puissance absorbée	7,4kW / 13,1A	
Protection électrique	3x16A	
Poids net / avec l'emballage	89 kg / 113kg	97 kg / 121 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)	980 x 620 x 1000 mm / 1090 x 630 x 1120 mm	980 x 620 x 1000 mm / 1090 x 630 x 1120 mm
<p>Châssis autoportant rotomoulé lui confère maniabilité et robustesse, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, système Start-Stop, temporisé (retardateur d'arrêt du moteur), arrêt total après 20 min, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 4 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 7,5 m., poignée de transport facilement démontable.</p>		
Art-Nr.	551005	551006