


Nettoyeur haute pression

Eau chaude mobile, chauffage électrique - Série HDE
 HDE840 12 kW



Appareil	HDE840 12kW-Standard	HDE840 12kW-Premium
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	
Pression de service	30-140bar/ 3-14MPa	
Pression max.	160bar/ 16MPa	
Débit d'eau	300 - 720l/h	
Taille buse	045	
Puissance de chauffe	12kW	
Température	30 - 80°C	
Vitesse moteur	1400tr/min	
Puissance absorbée	16,8kW / 26,2A	
Protection électrique	3x32A	
Poids net / avec l'emballage	119 kg / 140 kg	128 kg / 149 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)	1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm	1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm
<p>Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, chaudière à eau chaude en acier inoxydable 65l avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude et maintien de la température pendant les pauses en mode stand-by, pompe radiale avec tête de pompe en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuites, Etronic II - Gestion électronique (système Start-Stop temporisé, arrêt total après 20 min, système en Stand-By pour la chaudière, sécurité contre le manque d'eau), régulateur avec réglage de la pression et du débit d'eau, 4 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, 2 réservoirs intégrés pour le produit de nettoyage avec 20l chacun, commutateur robuste marche-arrêt 2 positions avec une fonction Stand-By, câble électrique de 7,5 m., poignée de transport facilement démontable.</p>		
Art-Nr.	106001	106002