

Nettoyeur haute pression

Eau chaude, stationnaire, chauffage électrique- Série HSC

HSC1140-INOX 30kW



**1400
U/min**

TSS

**TOTAL
STOP**



INOX

Appareil		HSC-INOX 1140 30kW
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Acier inoxydable (version alimentaire) ▶ Gestion du NHP - Etronic II ▶ Flexible HP 10m DN08 - 315 bars ▶ Pistolet avec raccord tournant ▶ Lance 900mm avec protection buse ▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable ▶ Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité
Pression de service	30-180bar/ 3-18MPa	
Pression max.	200bar/ 20MPa	
Débit d'eau	300 - 1000l/h	
Taille buse	055	
Puissance de chauffe	30kW	
Température	30 - 80°C	
Vitesse moteur	1400tr/min	
Puissance absorbée	36,5kW / 57,0A	
Protection électrique	3x63A	
Poids net / avec l'emballage	292 kg / 309 kg	
Dimensions produit / avec l'emballage (LxIxH)	1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm	
<p>Châssis en inox, anti-corrosion, autoportant, robuste, adapté pour l'installation au sol, chaudière électrique en inox avec une capacité de 65L, avec préchauffage et bac tampon pour une utilisation immédiate de l'eau chaude et chauffage de celle-ci pendant les pauses, pompe radiale avec tête de pompe chromé nickelé (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, soupapes inox, récupération des eaux de fuite, Etronic II - gestion électronique (système Start-Stop temporisé, système de veille pour le chauffage, compteur horaire avec message d'entretien, sécurité manque d'eau, régulateur avec réglage de la pression et du débit, espace de rangement pour récipient de nettoyage de 2 x 20 l avec sélection possible, 2 niveaux de fonctionnement, 3 Interrupteurs robustes pour pompe HP, chauffage et produits de nettoyage, câble électrique 7,5 m</p>		
Art-Nr.	533	